

コード表

形式	コード								内容
	圧力定格	管径	プレート材質	リング材質	ガスケット材質	差圧取出口	表面処理	付加仕様	
AOR									
注1	J02								JIS2Kフランジ
	J05								JIS5Kフランジ
	J10								JIS10Kフランジ
	J20								JIS20Kフランジ
	A15								ANSI150Lbフランジ
	A30								ANSI300Lbフランジ
	※1								※1JISのA(呼び径)を記入
			B						SUS304
			C						SUS316
			D						SUS304L
			E						SUS316L
			S						ハステロイC
			T						チタン
			U						タンタル
		W						ガラス入りテフロン	
		Y						PVC	
		X1						特別材質	
注2	※2								プレート材質と同一コードも使用可能となります。
	F								SS400
	G								S25C
	H								SF440A
	J								SF490A
	L								ASTMA105
	X2								特別材質
注3	A								V#6500 弊社標準
	1								V#6501
	2								V#7010
	3								V#7020
	X3								その他特別材質
注4	A								R1/2 ニップル
	R								Re1/2
	F								フランジ形
	S								SW(オス)
	B								突合せ溶接形
X4								その他特別材質	
							0		無し
							1		禁油処理
							2		禁油,禁水処理
							N		無し
							1		管F,B,N.P付属
							2		B.N.P付属
							3		パッキン付属
							4		取出しバルブ付属
							X5		その他特別仕様

【例】

AOR-J10-100-B-G-A-A-0-3/4
 JIS10Kフランジ, 100A, プレートSUS304
 リングS25C, ガスケットV#6500, 差圧取出口R1/2
 表面処理無し, パッキン・取出しバルブ付

【注記】

1. 圧力定格がJPIの時はAをPと変えてご指示下さい。
2. リング材質コード以外の材質表示は、プレートと同一とさせていただきます。
3. 弊社標準仕様です。
4. 差圧取出しロコードF(フランジ形)を選定の場合、フランジ材質及び圧力定格は、オリフィスリングと同等とさせていただきます。
5. コード表のX1～X5を選定の場合は、その都度ご指示下さい。