

ACPコード表

形式	コード					内容
	定格	材質	入口側接続方式	出口側接続方式	付加仕様	
ACP						コンデンスポット
	10					最高使用圧力 1MPa
	30					最高使用圧力 3MPa
	90					最高使用圧力 900Lb
	15X					最高使用圧力 1500Lb
	25X					最高使用圧力 2500Lb
	XX					その他特別タイプ
	注1	V				本体:STPG370, その他:S25C
		Z				本体:STPG370, その他:S25C
		B				SUS304
		C				SUS316
		H				SF440A
		J				SF490A
		M				A182-F1
		N				A182-F11
		P				A182-F12
		Q				A182-F22
		X1				その他特別材質
			P1			Rc1/2
			P2			Rc3/4
			S1			1/2SW
			S2			3/4SW
		注2	F			フランジ形
			X2			その他特別仕様
				P1		Rc1/2
				P2		Rc3/4
				S1		1/2SW
				S2		3/4SW
		注3	F			フランジ形
				X3		その他特別仕様
				0		無し
				1		有り
				X4		全体特別仕様

【例】

3MPa対応コンデンスポット
 本体:STPG370, その他:S25C
 接続方式入口, 出口ともRc1/2, 付加仕様無し
 ACP30-A-P1-P1-0

【注記】

1. 材質コードH～Qで、定格コード 10, 30, 90は製作不可。
2. 接続方式コードFを選定時、フランジ及び接続管材質は
 本体材質と同等材質になります。フランジ形式等は別表よりご指示ください。