

## AFNコード表

形式	コード								内容
	呼び径	ノズル形式	短管有・無	本管接続形式	ノズル材質	リング・ピンボス材質	ボス形式	付加仕様	
AFN									フローノズル
	※1								※1 JISのA名称を記入
		B							バックアップリング形
		W							ウェルド・イン形
		H							ホールディングリング形
			00						短管無し
			01						短管付(弊社手配)
			02						短管付(客先殿より支給)
				00					短管無し
				B					突合せ溶接形
				S					差し込み溶接形
				F					フランジ接続形
					G				S25C
					B				SUS304
					C				SUS316
					H				SF440A
					J				SF490A
					M				A182-F1
					N				A182-F11
					P				A182-F12
					Q				A182-F22
					X1				その他特別材質
						G			S25C
						B			SUS304
						C			SUS316
						H			SF440A
						J			SF490A
						M			A182-F1
						N			A182-F11
						P			A182-F12
						Q			A182-F22
						X2			その他特別材質
							N		スタンダードタップボス
							S		サーマルスリーブタップボス
								N	無し
								1	禁油、禁水処理
								2	指定塗装有り
								3	防錆のみ
								X3	特別仕様有り

AFN形フローノズル手配時には、別紙「差圧式流量計検出端明細書」に必要事項をご記入の上、必ず添付して下さい。

**【例】**

150A短管付フローノズル  
 ノズル形状 バックアップリング形  
 ノズル材質SUS304、リング、ピン、ボス S25C  
 タップボス スタンダード形  
 付加仕様 無し  
 AFN150-B-01-B-B-G-N-G-N

**【注記】**

1. 本管接続形式コードF(フランジ形)をご選定の時は、フランジ規格、形式をご指示ください。
2. ボスサイズは15Aを標準とさせていただきます。
3. 指定塗装有りの時は、塗装色等をご指示ください。
4. コード表のX1～X3を選定の場合は、ご指示ください。