

AVTコード表

形式	コード								内容
	呼び径	スロート材質	その他材質	形状	本管接続形式	差圧取出口	環状管	付加仕様	
AVT									ベンチュリチューブ
	※1								※ JISのA名称で記入
		B							SUS304
		C							SUS316
		F							SS400
		G							S25C
		H							SF440A
		J							SF490A
		X1							その他特別材質
			B						SUS304
			C						SUS316
			F						SS400
			G						S25C
			H						SF440A
			J						SF490A
			X2						その他特別材質
				M					一体型切削
				W					板金溶接形
					B				突合せ溶接形
					S				差し込み溶接形
				注1	F				フランジ形
						R			Rc1/2
						T			1/2SW(メス)
				注1		F			フランジ形
						X3			その他特別材質
							N		無し
							1		有り
							X4		その他特別材質
								N	無し
								1	禁油・禁水処理
								2	指定塗装有り
								3	防錆のみ
								X5	その他特別仕様

AVT形ベンチュリチューブ手配時には、別紙「差圧式流量計検出端明細書」に必要事項をご記入の上、必ず添付して下さい。

【例】

300Aベンチュリ, スロート材質SUS304
 その他材質SUS304 形状は板金溶接型, フランジ接続
 差圧取出口は、フランジ形, 環状管なし, 禁油, 禁水処理
 AVT-300-B-B-W-F-F-N-1

【注記】

1. フランジ形を選定の場合は、フランジ材質、圧力定格及び形式をご指示ください。
2. 環状管をご希望の場合は、別途打ち合わせにて製作させていただきます。
3. コード表のX1～X5を選定の場合は、ご指示ください。